

# HG 330-B Universele kit



## Over het product



### Technische gegevens

Spanning	100 V; 120 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Prestaties	1100-1600 W	
Temperatuur op niveau 1	350 °C	662 °F
Temperatuur op niveau 2	550 °C	1022 °F
Temperatuurinstelling traploos	Geen	
Luchthoeveelheid op niveau 1	250-350 l/min	8.82-12.36 cfm
Luchthoeveelheid op niveau 2	400-500 l/min	14.12-17.65 cfm
Traploze aanpassing van het luchthoeveelheid	Geen	
Eco-Mode	Geen	
Weergave	Geen	
Buitengebruik	Geen	
Aansluiting mondstuk ø	35.5 mm / 1.4 in	
Lengte	250.0 mm	9.84 in
Breedte	80.0 mm	3.14 in
Diameter handvat	45 mm	1.77 in
Gewicht	0.7 kg	1.54 lb
Lengte voedingskabel	2.0 m	6.56 ft
Geluidsemissieniveau	67 dB (A)	

# HG 330-B Universele kit

## Technische gegevens

---

Goedkeuringen CE

Beschermingsklasse II

Land van herkomst CN

---

## Omvang van de levering

---

Glasbeschermingsmondstuk (ø 35,5) 50 x 5 mm; Lepelreflector (ø 35.5) 40 x 35 mm

## Artikel

---

120.128	HG 330-B, 100V/1100W, Universele kit, JP stekker
123.155	HG 330-B, 120V/1200W, Universele kit, US plug
124.403	HG 330-B, 230V/1600W, Universele kit, CN stekker
131.321	HG 330-B, 230V/1600W, Universele kit, UK-stekker
133.771	HG 330-B, 230V/1600W, Universele kit, AU-stekker
134.690	HG 330-B, 230V/1600W, Universele kit, CH-stekker
164.323	HG 330-B, 230V/1600W, Universele kit, EU stekker